

windsnelheidsmeter met uitlezing op afstand model max sirocco



Een compacte anemometer die windsnelheden tot 45 m² registreert. Gemonteerd in een mahonie gebeitst blok ahornhout and gekalibreerd tot ±3% full scale nauwkeurigheid. Met witte letters op zwart voor eenvoudige aflezing.

Er zijn twee modellen leverbaar:

- model sirocco-analoog, geen externe voeding nodig
- model sirocco-digitaal met 9 volt batterij en bereik in km/uur.

Het systeem bestaat uit:

- halve bollen anemometer MAX40
- 20 meter 2-draadsverbindingskabel
- aanwijzende meter in mahonie gebeitste ahorn houten behuizing
- montage toebehoren en instructie

Voor het model sirocco-analoog zonder voeding geldt: een in de rotor meedraaiende magneet wekt een spanning op in een spoel die in de meter wordt gelijkgericht en gekalibreerd.

windrichtingsmeter model gispen


Voor het meten en weergeven van de windrichting vormen de Gispen windwijzer en windrooster een betrouwbare combinatie. Het windrooster heeft 8 lampjes voor 4 hoofdrichtingen (N, Z, O, W) en 4 tussenrichtingen (NO etc). Voor richtingen zoals NNO gaan er twee lampjes branden. Optioneel kan ook de windsnelheid worden weergegeven. In dat geval wordt een MAX40 anemometer meegeleverd en is een display in het windrooster ingebouwd.

Windrooster en windwijzer type DT-25 aluminium diameter 25 cm, uitgevoerd met sterke lak.



optie

Windsnelheidsmeter, Max Sirocco-analoog kan worden ingebouwd in windrooster en heeft geen elektrische voeding of batterijen nodig.



ingenieursbureau **wittich & visser**

wetenschappelijke en meteorologische instrumenten

handelskade 76 postbus 1111 tel. 070 3070706 www.wittich.nl
2288 bg rijswijk 2280 cc rijswijk fax 070 3070938 info@wittich.nl